



LUPUSEC - TEMPERATURSENSOR MIT FÜHLER

Art. 12124 EAN: 4260195434318

- » Temperatursensor mit externem Fühler (3 Meter Kabellänge)
- » Sendet alle 10 Minuten die Temperatur am Fühler zur Alarmanlage
- » Batterielebensdauer 4.5 Jahre
- » Erkennt Temperaturen von -35°C bis 65°C
- » Sehr einfache Installation
- » Schalten von Auf- und Unterputzrelais (Funksteckdosen) bei bestimmten Temperaturen
- » Arbeitet im 2.4GHz Bereich -> Nicht mit dem Funkrepeater Kompatibel

LUPUSEC - Temperatursensor mit Fühler

Mithilfe unserer Temperatursensoren automatisieren Sie Ihre Endgeräte ganz einfach.



Der LUPUSEC - Temperatursensor mit externem Fühler misst die Temperatur mit einer Sonde am Ende des beiliegenden 3 Meter langen Kabels und sendet jede Temperaturänderung alle 10 Minuten direkt an die Smarthome-Alarmanlage. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Temperatur am Sensorstandpunkt prüfen. Der Temperatursensor ist batteriebetrieben (ca. 4.5 Jahre Batterielebensdauer) und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Somit können Sie temperaturabhängig Beschattungen (Rollläden oder Jalousien) steuern, Heizkörperthermostate oder Fussbodenheizungsventile öffnen oder schließen, Klimageräte und Lüfter aktivieren. Dadurch sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern genießen auch stets ein angenehm temperiertes zu Hause.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße	113,5 x 25,2 x 27mm (LxHxB), Kabellänge 3 Meter
Gewicht	ca. 0,2 kg (inkl. Batterie)
Detektionsverfahren	Temperaturmessung
Sensortyp	Temperatursensor mit externem Fühler
Sabotageüberwachung	Ja
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2,4 GHz (Beeinträchtigung anderer 2.4GHz Geräte möglich)
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Spannungsversorgung	CR123 3V Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 4.5 Jahre
Montageort	Wand, Decke
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Betriebstemperatur (Sensor)	-10°C bis +45°C
Temperaturerkennung (Fühler)	-35°C bis +65°C
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT3
LIEFERUMFANG:	
Temperatursensor mit Fühler	CR123 3V Lithium Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

